





Väggpanel Slät




Ljus Ek




Ek Natur




Ek Rustik




Mörk Ek




Valnöt



Kastanj



Svart Ask



Grå Concrete



Ljusgrå Concrete




AVSLUTNINGSLIST 31 X 20 MM
Används vid avslut mot
dörrar, fönster och väggar.
Se mer info på zilence.se

Väggpanel Slät

Laminerad yta på svart MDF-kärna. Används som dekor, ej ljuddämpande.
Mått: 2780 x 600 x 11 mm (LxBxD) 1,68 kvm. Tjocklek med akustikfilt: 20 mm.

Kombinera med akustikpaneler

De släta panelerna kan kombineras med våra akustikpaneler för en varierad design. Då beställs panelerna med 9 mm akustikfilt på baksidan för att uppnå matchande tjocklek.



Enkla att montera

Våra produkter är enkla att använda. De släta panelerna sammanfogas enligt skissen ovan. Panelerna kan kapas till valfri storlek eller måttbeställas. Du behöver inte spackla, måla eller tapetsera innan montering. Det går utmärkt att sätta panelerna direkt på gipsskivor eller reglar. De kan också limmas. Instruktionsanvisning kan laddas ner från zilence.se

Testade för god inomhusmiljö

Panelerna är testade enligt ISO 16000-9:2006 och uppfyller alla krav för god inomhusmiljö. Emissionsrapport från RISE, Research Institutes of Sweden, går att beställa.

Brandegenskaper

Akustikfilt: Bs1-d0 Träskikt: Ds2-d0

Garanti

Panelerna levereras med 10 års garanti.

Hållbart och ISO-certifierat

Zilence tillverkar med höga krav på hållbarhet och funktion gällande brand, rengöring och hygien. Produktionen är certifierad enligt ISO14001 vilket innebär att alla funktioner inom tillverkningen strävar efter att minska miljöpåverkan. Allt trä i panelerna kommer från hållbart skogsbruk och filten är producerad av återvunnen plast. Alla paneler produceras dessutom efter lagd beställning vilket leder till minimalt svinn och lagerbehov.

Dimensioner



Väggpanel 60x60

Akustikpanel anpassad för montering i bärverk för installationsundertak.

